

JENSIS JENERATÖR

JD SERİSİ DİZEL PORTATİF JENERATÖRLER



JD 8000E

Motor

- Tipi: Hava soğutmalı, 4 zamanlı
- Max. çıkış gücü (Hp-3600 d/dk): 12 Hp
- Düşük yakıt tüketimi
- Egzost susturucusu
- İpli/Marşlı (12VDC) ile çalıştırma imkanı
- 8 ile 12 saat arası sürekli çalışma özelliği

Alternatör

- Gerilim: Monofaze 230 VAC
- Frekansı: 50 Hz
- Güç faktörü (ø): 1
- İzolasyon sınıfı: H
- Gerilim regülasyonu: $\pm\%5$
- Otomatik voltaj regülatörü
- Devri: 3000 d/dk

Şase

- Çelik konstrüksiyon profil boruya monte
- Direkt motor-alternatör akuplesi
- Şase jeneratör arası vibrasyon takozu
- Akü
- Yakıt deposu ve yakıt göstergesi
- Şase altı taşıma tekerlekleri

Kabin

- Kolay kaldırılır ve taşınabilir
- Dış etkenlere karşı elektrostatik toz boyalı
- Egzost susturucu koruması yapılmış
- Isı izolasyonlu egzost sistemi
- Alev almaz ve rutubetten etkilenmez
- Ses izolasyonu
- Kolay taşıma için tekerlek

Standart Kumanda Panosu

- DC devre kesici
- AC voltmetre 1 adet
- Termik devre kesici 1 adet
- Kapaklı topraklı priz 2 adet
- Yağ ikazı
- Kontak anahtarı

JENERATÖR

JD8000E

Maksimum Çalışma Gücü	kVA	8
Sürekli Çalışma Gücü	kVA	7
Sürekli Çıkış Akımı	A	25
Doğru Akım Çıkışı		12V - 8,3A
Gerilim	Volt	230
Frekans	Hz	50
Güç Faktörü	Cos Q	1

MOTOR

Model		JD188FA
Tip	Hava Soğutmalı - 4 Zamanlı - Direk Püskürtmeli - Tek Silindirli	
Silindir Hacmi	cm ³	456
Maks. Çıkış Gücü	HP - 3600 d/dk	12
Yakıt Sarfıyatı	gr/kw-saat	282
Çalıştırma Şekli		Marşlı
Sürekli Çalışma Süresi	saat	8/12
Yağ Kapasitesi	Lt	1.65
Gürültü Seviyesi	{Db(A) @7mt.}	96

ÖLÇÜLER

Boyutlar UxGxY	mm	720x480x730
Boş Ağırlık	Kg	104
Yakıt Depo Kapasitesi	Lt	15

www.jensis.com.tr - jensis@jensis.com.tr