

# JENSİS JENERATÖR

## JD SERİSİ DİZEL PORTATİF JENERATÖRLER



### JD 8000E3

#### Motor

- Tipi: Hava soğutmalı, 4 zamanlı
- Max. çıkış gücü (Hp-3600 d/dk): 12 Hp
- Düşük yakıt tüketimi
- Egzost susturucusu
- İpli/Marşlı (12VDC) ile çalıştırma imkanı
- 8 ile 12 saat arası sürekli çalışma özelliği

#### Alternatör

- Gerilim: Trifaze 400/230 VAC
- Frekansı: 50 Hz
- Güç faktörü (ø): 0,8
- İzolasyon sınıfı: H
- Gerilim regülasyonu:  $\pm\%5$
- Otomatik voltaj regülatörü
- Devri: 3000 d/dk

#### Şase

- Çelik konstrüksiyon profil boruya monte
- Direkt motor-alternatör akuplesi
- Şase jeneratör arası vibrasyon takozu
- Akü
- Şase altı taşıma tekerleri
- Yakıt deposu ve yakıt göstergesi

#### Kabin

- Kolay kaldırılır ve taşınabilir
- Dış etkenlere karşı elektrostatik toz boyalı
- Egzost susturucu koruması yapılmış
- Isı izolasyonlu egzost sistemi
- Alev almaz ve rutubetten etkilenmez
- Ses izolasyonu
- Kolay taşıma için tekerlek

#### Standart Kumanda Panosu

- AC voltmetre 1 adet
- Termik devre kesici 1 adet
- Monofaze, topraklı kapaklı 230 VAC priz 1 adet
- Trifaze topraklı kapaklı 400 VAC priz 1 adet
- Yağ ikazı
- Kontak anahtarı

### JENERATÖR

### JD8000E3

Maksimum Çalışma Gücü	kVA	8
Sürekli Çalışma Gücü	kVA	7
Sürekli Çıkış Akımı	A	10
Doğru Akım Çıkışı		12V - 8,3A
Gerilim	Volt	400/230
Frekans	Hz	50
Güç Faktörü	Cos Q	0,8

### MOTOR

Model		JD188FA
Tip	Hava Soğutmalı - 4 Zamanlı - Direk Püskürtmeli - Tek Silindirli	
Silindir Hacmi	cm <sup>3</sup>	456
Maks. Çıkış Gücü	HP - 3600 d/dk	12
Yakıt Sarfıyatı	gr/kw-saat	282
Çalıştırma Şekli		Marşlı
Sürekli Çalışma Süresi	saat	8/12
Yağ Kapasitesi	Lt	1.65
Gürültü Seviyesi	{Db(A) @7mt.}	96

### ÖLÇÜLER

Boyutlar UxGxY	mm	720x480x730
Boş Ağırlık	Kg	104
Yakıt Depo Kapasitesi	Lt	15

[www.jensis.com.tr](http://www.jensis.com.tr) - [jensis@jensis.com.tr](mailto:jensis@jensis.com.tr)