

JENSİS JENERATÖR



JG SERİSİ BENZİNLİ PORTATİF JENERATÖR

JG 7500/7500E

Motor

- Devri: 3000 d/dk
- Hava Soğutmalı
- Elektronik ateşlemeli
- Sessiz egzost sistemi
- Çalıştırma ipli/marşlı

Alternatör

- Otomatik voltaj regülatörü
- İkaz sistemi: Kendinden ikazlı
- Güç faktörü (ϕ): 1
- İzolasyon sınıfı: H
- Gerilim: Monofaze 230 VAC
- Frekans: 50 Hz
- Gerilim regülasyonu: \pm %5
- Devri: 3000 d/dk

Şase

- Motor ve alternatör direk akuple
- Çelik boru tipi şaseye monte
- Jeneratör - şase arası vibrasyon takozları
- Motor üstü yakıt deposu
- Akü yakıt göstergesi
- Şase altı taşıma tekerlekleri

Standart Kumanda Panosu

- Voltmetre VAC 1 adet
- Termik devre kesici 1 adet
- Kapaklı topraklı priz 1-3 adet

JENERATÖR

JG 7500/7500E

Maksimum Çalışma Gücü	kVA	7.5
Sürekli Çalışma Gücü	kVA	7
Sürekli Çıkış Akımı	A	24.5
Doğru Akım Çıkışı		12V - 8,3A
Gerilim	Volt	230
Frekans	Hz	50
Güç Faktörü	Cos Q	1

MOTOR

Model		JP 190
Tip		Hava Soğutmalı - 4 Zamanlı - OHV 25° - Tek Silindirli
Silindir Hacmi	cm ³	389
Maks. Çıkış Gücü	HP - 3600 d/dk	14
Yakıt Sarfıyatı	Lt/saat	2.9
Çalıştırma Şekli		7500: İpli/7500E: Marşlı
Sürekli Çalışma Süresi	saat	10
Yağ Kapasitesi	Lt	1.1
Gürültü Seviyesi	{Db(A) @7mt.}	93

ÖLÇÜLER

Boyutlar UxGxY	mm	697x545x562
Boş Ağırlık	Kg	84
Yakıt Depo Kapasitesi	Lt	25

www.jensis.com.tr - jensis@jensis.com.tr